

Cera Líquida Tipo 2

ANTES Cera Antiderrapante Marttan · Cera Tipo 2

Cera **antiderrapante y autobrillante**: no requiere lustrado. Alta resistencia al rayón, y la primera capa funciona como sellador tapando el poro que abre el tránsito diario.

ESCALA DE CAPAS

Capas aplicadas, 15 minutos de secado entre cada una

1 capa	SELLA	Cubre el poro abierto por el tránsito. En la mayoría de los casos la primera capa funge como sellador.
2 capas	BRILLO	Acabado autobrillante uniforme en piso de uso normal.
3 capas	DURABILIDAD	Piso de alto tránsito donde se busca el máximo brillo y la mayor duración entre mantenimientos.

El piso debe estar perfectamente limpio. Mover la jerga en trazos paralelos, nunca circulares. Para preparar el piso, Removedor 5000.

pH 8.0 – 9.0

SOBRE QUÉ PISO

- Loseta vinílica
- Madera barnizada
- Linóleoum
- Cemento y piedra
- Granito
- Hule y caucho
- Mosaico

DATOS FÍSICOS

Aspecto
Color
Olor
pH
Densidad
Sólidos
Solubilidad
Inflamabilidad
Vida útil
Presentación

Líquido opaco
Blanco
Característico
8.0 – 9.0
1.010 – 1.020 g/cm³
Polímero metal acrílico 16%
Completa en agua
Cero
12 meses
18 L

SEGURIDAD



ATENCIÓN

Conforme a NOM-018-STPS-2015. HDS V 1.05, revisión del 12 de noviembre de 2025.

- H315** Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Goggles o lentes de seguridad. Guantes de látex o nitrilo. Ropa de trabajo adecuada. Protección respiratoria no requerida.

Contiene hidróxido de amonio 1 – 5 % (CAS 1336-21-6).
Nocivo para organismos acuáticos.

Comercializadora Marttan

(55) 5511 8833 · (55) 5514 6464

ventas@marttan.com.mx · marttan.com.mx

Seguridad y HDS: seguridad@marttan.com.mx

Emergencias

CENACOM 800 00 41 300 · 24 h

SETIQ 800 00 21 400 · transporte, 24 h

COATEA 800 71 04 943 · ambiental, L a V 9 a 18 h